


Spielgerät **Wasserspielanlage**  
Artikelnummer **034410500**

**Produktbeschreibung** (Seite 1)



**Standpfosten**

Standpfosten aus Edelstahlrohr Ø 120 mm, mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt. Bündig mit einem Podest abschließende Standpfosten sind mit angeschweißten Ronden aus Edelstahl abgedeckt

**Podestboden**

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung. Pumpenpodest zusätzlich mit profiliertem Edelstahlblech.

**Anbauteile**

- Anbau-Treppe mit Trittstufen aus Robinie 170 x 45 mm, aufgeschraubt auf Edelstahlrahmen Ø 33,7 x 2 mm, Steigungshöhe der Stufen 133 mm
- Treppenbrüstung aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 / 20 x 2 mm, einteilige Schweißkonstruktion
- Sandaufzug mit Transportbehälter aus Gummi und 4 mm Edelstahlkette, als umlaufendes Element ausgeführt, damit der Transportbehälter nicht in benachbarte Spielbereiche oder Freiräume gezogen werden kann
- Sandschüttrohr ohne Verschluss an Halbkugel mit aufgeschweißtem Edelstahlring
- Sandrutsche aus Edelstahlrohr mit HPL-Schichtstoffplatte
- Bügelgeländer, abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Tandemgeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Klettersprosse aus Edelstahlrohr, Ø 38 x 2,5 mm, verdrehungssicher
- Zugangsgeländer, abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm, bestehend aus waagerechtem Geländerrohr und beidseitig senkrecht angeordneten Brüstungsrohren
- Gitterbrüstung aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 / 25 x 2 mm, einteilige Schweißkonstruktion
- Anbau-Muldenrutsche, 0,60 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsitzteil

**Wasserpumpe mit Pumpenschwengel**

Wasserpumpe zum direkten Anschluss an eine Wasserleitung, Saugrohranschluss 1 ¼ Zoll (Leitungsdurchmesser mind. ¾ Zoll) Verschweißte Edelstahlkonstruktion, gekapseltes Pumpengehäuse, Pumpenmechanik mit Wälz- und Gleitlagerung, oberes Pumpengehäuse mit Schwengel muss während der Frostperiode entfernt werden. Verschlussdeckel („Überwinterungsplatte“) für

Spielgerät **Wasserspielanlage**  
Artikelnummer **034410500**

### **Produktbeschreibung** (Seite 2)

das verbleibende Pumpenunterteil wird mitgeliefert.

Geeignet zur Befestigung auf festem Untergrund wie z.B. ein bauseitiges Podest

Bitte beachten Sie:

Bei Anschluss der Wasserpumpe an eine Druckwasserleitung wird die K&K Ventilkombination (Art.Nr. 0-33190-000 oder 0-33195-000) benötigt.

Beachten Sie dabei zusätzlich die in der Montageanleitung angegebenen Rahmendaten (Abstände, Durchmesser der Leitungen etc.); diese erhalten Sie auf Anfrage bei K&K oder direkt als PDF unter [www.kaiser-kuehne.com](http://www.kaiser-kuehne.com).

Bei beabsichtigter, zeitweiliger Unterbrechung der Wasserversorgung (Zeitschaltuhr o.ä.) baut sich bei weiterer Pumpenbetätigung ein Unterdruck im Leitungssystem auf, der zum Rückschlagen des Pumpschwengels führt. Es ist daher zwingend erforderlich, die Betätigung des Pumpschwengels zu verhindern (beispielsweise durch Einsatz des Pumpenschlosses Artikelnummer 1040639).

#### **Wasserreservoir**

Grundfläche: Ø 0,86 m

Verschweißte Edelstahlkonstruktion mit einem Wasserablaufrohr. Gummikegelverschluss mit Arretierung zur restlosen Wasserentnahme. Blechdicke: min. 2 mm/Rohr Ø 38 mm, zur Anbindung an Standpfosten

#### **Y-Rinne**

Y- förmige Wasserrinne mit einem Einlauf und zwei Ausläufen, Blechstärke: min. 2 mm / Rohr Ø 38 mm inklusive 2 Stück Stauklappe, frei positionierbar, Handgriff aus Edelstahl, Blatt aus Gummi mit Gewebereinlage

#### **Wirbeltisch**

Verschweißte Edelstahlkonstruktion mit fünf verstellbaren HPL-Prismen als Strömungshindernisse. Blechdicke: min. 2 mm, Rohr-Ø 33,7 / Ø 30 mm

#### **Wasserverteiltisch (0,75)**

Gesamthöhe: 0,90 m

Verschweißte Edelstahlkonstruktion mit zwei Wasserablaufrohren. Gummikegelverschluss mit Arretierung zur restlosen Wasserentnahme. Blechdicke: min. 2 mm / Rohr Ø 38 mm. Verankerung am Flanschring. Passendes Ringfundament und Formsteine zum Aufmauern und Ausgleichen von Höhenunterschieden bzw. zur sicheren Gründung in losen Fallschutz (Sand, Feinkies etc.) gegen Mehrpreis erhältlich.

#### **Terrassenschale mit Ablaufrohr**

Grundfläche: Ø 0,90 m

Gesamthöhe: 0,14 m

Verschweißte Edelstahlkonstruktion mit Wasserablauföffnung. Blechdicke: min. 2 mm / Rohr Ø 38 mm. Anbindung an Pfosten.

#### **Wasserrinne 0,80 m**

Verschweißte Edelstahlkonstruktion. Blechdicke: min. 2 mm / Rohr Ø 38 mm, abgeschrägter Auslauf.

Durch zusätzliche Aufständering(en) beim Einbau wird das erforderliche Gefälle für Zu- und Ablauf des Wassers stufenlos ermöglicht.

#### **Wasserrinne 1,60 m**

Verschweißte Edelstahlkonstruktion. Blechdicke: min. 2 mm / Rohr Ø 38 mm, abgeschrägter Auslauf.

Durch zusätzliche Aufständering(en) beim Einbau wird das erforderliche Gefälle für Zu- und Ablauf des Wassers stufenlos ermöglicht.

inklusive Stauklappe, frei positionierbar, Handgriff aus Edelstahl, Blatt aus Gummi mit Gewebereinlage

#### **Förderbecken solitär**

Verschweißte Edelstahlkonstruktion mit Aufnahmeverrichtung für das Fußlager der Wasserspirale. Blechdicke: min. 2 mm / Rohr Ø 38 mm.

Wasserablauföffnung durch Zylinderschraube verschlossen. Verankerung am Flanschring. Passendes Ringfundament und Formsteine zum Aufmauern und Ausgleichen von Höhenunterschieden bzw. zur sicheren Gründung in losen Fallschutz (Sand, Feinkies etc.) gegen Mehrpreis erhältlich.

#### **Wasserspirale mit Handrad und Kurbelantrieb oben**

Spielgerät **Wasserspielanlage**

Artikelnummer **034410500**

**Produktbeschreibung** (Seite 3)

Länge: 2,00 m

Durchmesser: 0,25 m

Handraddurchmesser: 0,80 m

Verschweißte Edelstahlkonstruktion mit Wälzlager, Fußlager zum Aufschrauben

Auffangbecken modular

Verschweißte Edelstahlkonstruktion zur Wasseraufnahme mit Ablaufrohr. Blechdicke: min. 2 mm / Rohr Ø 38 mm,

Wasserrinne 1,60 m, Pfostenanbindung

Verschweißte Edelstahlkonstruktion 0,80 m x 1,60 m, Blechdicke: min. 2 mm / Rohr Ø 38 mm, abgeschrägter Auslauf inklusive Stauklappe, frei positionierbar, Handgriff aus Edelstahl, Blatt aus Gummi mit Gewebeeinlage

Wasserrad, Pfostenanbindung

Rad: Ø 0,60 m

Verschweißte Edelstahlkonstruktion mit Pfostenanbindung, zur Wasseraufnahme aus einer Wasserrinne. 12 Schaufeln, an der Stirnseite flächig abgekantet und durch Seitenwände eingeschlossen. Blechdicke 2,5 mm. Radlagerung mit Wälzlager.

Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind gegen unbefugtes Lösen gesichert.


Spielgerät

## Wasserspielanlage

Artikelnummer

**034410500**
<https://kaiser-kuehne.com/product/wasserspielanlage-33/>

### Produktdaten



(ohne Maßstab)

### Installation

Gerät [m]	L	7,98
	B	7,32
	H	2,30
Mindestraum [m]	L	11,48
	B	10,28
	H	2,30
Aufprallfläche [m²]		80,00
freie Fallhöhe [m]		1,00
Anzahl Monteure		3
Montagezeit [Std]		24
Hebezeug		Nein
Einzelgewicht [kg]		75
Gesamtgewicht [kg]		1.316

### Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
0,40	0,40	0,40	0,064	29
0,75	0,40	0,40	0,120	1
0,30	0,30	0,40	0,036	4
			2,120	34

### Nutzung

Einsatzgebiete	
Aktivitäten	
Altersgruppen	2+
Anzahl Benutzer	44
Rutschhöhen [m]	0,90
Podesthöhen [m]	1,00 0,80 0,60

Inklusion	Dramaspiel	Einzelspiele
	Erforschendes Spiel	Feinmotorik
	Fühlen	Funktionelles Spielen
	Geschwindigkeit	Gruppenspiele
	Höhenerfahrung	Koordination
	Paralleles Spielen	Selbstwahrnehmung
	Tasten	

Spielgerät

## Wasserspielanlage

Artikelnummer

**034410500**

### Varianten

17986 *Classic*



30509 *Aloha*



30510 *Beach*



30511 *City*



30512 *Coral*



30513 *Ice Palace*



30514 *Jungle*



30515 *Mermaid*



30516 *Nature*



30517 *Ocean*



30518 *Pirate*



30519 *Safari*



30520 *Sky*



30521 *Sun*



30522 *Sunny Day*



Spielgerät **Wasserspielanlage**  
Artikelnummer **034410500**

**Varianten**

30523 *Sweden*

