

Wartungsanleitung

©2012 Kaiser & Kühne Freizeitgeräte GmbH

Im Südloh 5 – D-27324 Eystруп – Telefon 0 42 54/93 15-0 – Fax 0 42 54/93 15 24 – E-Mail info@kaiser-kuehne-play.com

Dem Betreiber/Eigentümer wird dringend empfohlen, zusätzlich zu den hersteller-bezogenen Wartungshinweisen die entsprechenden Vorschriften der EN 1176-7 zu beachten!



0-33208-001 K&K Wasserspirale (3,00)

Empfehlung über die regelmäßigen Wartungsarbeiten		1 x wöchentlich	2 x monatlich	1 x monatlich	4 x jährlich	2 x jährlich	1 x jährlich
☒	Spiel- und Sicherheitsbereich auf Sauberkeit prüfen, vorhandene Gegenstände entfernen	☐	☐	☒	☐	☐	☐
☒	Standkonstruktion (senkrechte Pfosten oder Stützen) auf festen Sitz prüfen, Schraubenverbindungen ggf. nachziehen	☐	☐	☐	☐	☒	☐
☒	Sonstige Konstruktionsteile auf Verschleiß und festen Sitz prüfen, Befestigungen ggf. nachziehen und schadhafte Teile auswechseln	☐	☐	☐	☐	☒	☐
☒	Lager und/oder Gelenke auf festen Sitz und Leichtgängigkeit prüfen, ggf. auswechseln.	☐	☐	☐	☐	☒	☐
☒	Fundament und Standkonstruktionen auf Korrosions- und Elementbildung prüfen, ggf. nachbessern oder auswechseln.	☐	☐	☐	☐	☐	☒
☒	Fußgelenk auf Funktion prüfen, Kontrollmaß lt. nachfolgender Zeichnung überprüfen, bei Erreichen bzw. Überschreiten des Kontrollmaßes Wasserspirale demontieren und kpl. Lagereinheit austauschen	☐	☐	☐	☐	☒	☐

Bitte beachten Sie: Die hier genannten Wartungsintervalle haben lediglich empfehlenden Charakter. Sie sind unbedingt den Gegebenheiten des jeweiligen Standortes (Nutzungsintensität, soziales Umfeld, Vandalismusgefahr bzw. -häufigkeit etc.) anzupassen.


Wartungsanleitung

© 2008 Kaiser & Kühne Freizeitgeräte GmbH

Im Südloh 5 – D-27324 Eystrup – Telefon 0 42 54/93 15-0 – Fax 0 42 54/93 15 24 – E-Mail info@kaiser-kuehne-play.com

Kontrollmaß zur Überprüfung 2x jährlich

Werkseinstellung 2-1,5 mm
Kontrollmaß minimal 0,8 mm = Austausch



Mögliche Messmittel:

Bohrer Ø 0,8 mm,
oder herkömmliche Messmittel wie zum Beispiel:
Messschieber oder Fühlerlehre