

Spielgerät **Wasserspielanlage**
Artikelnummer **034160500**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Edelstahlrohr Ø 120 mm mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Podestböden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung. Pumpenpodest zusätzlich mit profiliertem Edelstahlblech.

Anbauteile

- Bügelgeländer, abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Tandemgeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Klettersprossen aus Edelstahlrohr, Ø 38 x 2,5 mm

K&K Wasserpumpe Artikel Nr. 0-33130-001

Saugrohranschluss 1 ¼ Zoll (Leitungsdurchmesser mind. ¾ Zoll), verschweißte Edelstahlkonstruktion, gekapseltes Pumpengehäuse, Pumpenmechanik mit Wälz- und Gleitlagerung, Oberes Pumpengehäuse mit Schwengel **muss** z.B. während der Frostperiode entfernt werden, Verschlussdeckel

Bitte beachten Sie:

Bei Anschluss der Wasserpumpe an eine Druckwasserleitung wird die K&K Ventilkombination (Art.Nr. 0-33190-000) benötigt.

Bei beabsichtigter, zeitweiliger Unterbrechung der Wasserversorgung (Zeitschaltuhr o.ä.) baut sich bei weiterer Pumpenbetätigung ein Unterdruck im Leitungssystem auf, der zum Rückschlagen des Pumpschwengels führt. Es ist daher zwingend erforderlich, die Betätigung des Pumpschwengels zu verhindern (beispielsweise durch Einsatz des Pumpenschlosses Artikelnummer 1040639).

Beachten Sie dabei zusätzlich die in der Montageanleitung angegebenen Rahmendaten (Abstände, Durchmesser der Leitungen etc.); diese erhalten Sie auf Anfrage bei K&K oder direkt als PDF von unserer Web-Site unter www.kaiser-kuehne-play.com.

Spielgerät **Wasserspielanlage**
Artikelnummer **034160500**

Produktbeschreibung (Seite 2)

K&K Wasserreservoir

Grundfläche: Ø 0,68 m

Verschweißte Edelstahlkonstruktion mit einem Wasserablaufrohr. Gummikegelschluss mit Arretierung zur restlosen Wasserentnahme. Blechdicke: min. 2 mm/Rohr Ø 33,7 mm.

K&K Y-Rinne

Y-förmige Wasserrinne mit einem Einlauf-Bereich und zwei Ausläufen, Blechstärke: min. 2 mm / Rohr Ø 38 mm.

Inklusive 2 Stück Stauklappe, frei positionierbar, Handgriff aus Edelstahl, Blatt aus Gummi mit Gewebeeinlage.

K&K Wirbeltisch 0,80 m x 1,60 m

Verschweißte Edelstahlkonstruktion mit 5 Stck. verstellbaren HPL-Prismen als Strömungshindernisse. Blechdicke min. 2 mm, Rohr- Ø 33,7 mm bzw. Ø 30 mm.

K&K Maxitisch 6 x 0,80 m mit Wasserventil

Grundfläche: 1,40 x 1,70 m

Höhe: 0,80 m

Sechseckige Edelstahlkonstruktion mit arretierbarem Gummikegelschluss zum Stauen, Regulieren oder Umleiten von Wasser. Blechdicke: min. 2 mm.

Metalbauteile: Edelstahl.

Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.


Spielgerät

Wasserspielanlage

Artikelnummer

034160500
<https://kaiser-kuehne.com/product/wasserspielanlage-4/>

Produktdaten



(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	4,35
	B	3,85
	H	2,00
Mindestraum [m]	L	7,35
	B	6,85
	H	2,00

Aufprallfläche [m²]	39,00
freie Fallhöhe [m]	1,15

Anzahl Monteure	2
Montagezeit [Std]	3

Hebezeug	Nein
Einzelgewicht [kg]	63
Gesamtgewicht [kg]	580

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
0,40	0,40	0,40	0,064	16
			1,024	16

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze
Aktivitäten	Manuelle Aktivität
Altersgruppen	2+
Anzahl Benutzer	21

Podesthöhen [m]	0,80
-----------------	------

Inklusion

Begegnungsmöglichkeit	 Dramaspiel	
Einzelspiele	 Erforschendes Spiel	
Feinmotorik	 Fühlen	
Gruppenspiele	 Höhererfahrung	
Koordination	 Tasten	

Spielgerät **Wasserspielanlage**
Artikelnummer **034160500**

Varianten

17076 *Classic*

