


Apotheke

Nr.: 0-20302-500

**Ausschreibungstext**

Technische Daten

Grundfläche: 1,45 x 2,05 m

Mindestraum: 4,40 x 5,05 m (21 m²)

Gesamthöhe: 1,75 m

Podesthöhe: 0,20 m

Gewicht: 30 kg schwerstes Einzelteil
260 kg insgesamt

Standpfosten

Standpfosten aus Edelstahlrohr Ø 120 mm mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Anbauteile

- Plattenbrüstung aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte (rot/gelb)
- Holzbrüstung aus Robinie, 125 x 30 mm, Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Bügelgeländer, abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Giebeldach, Neigung 45°, aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte (königsblau), 13 mm, Befestigung an Dachrahmen aus Edelstahlrohr Ø 33,7 x 2 mm
- Tisch/Markise: aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte (rot/gelb) 15 mm
- Sitz: aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte (rot), 20 mm

Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung.

Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Fundamente (bauseits)

Verankerung durch Feststampfen oder
6 Stck. Fundamente 0,40 x 0,40 x 0,40 m
Betonmenge: 0,38 m³

Montagerichtzeit

2 Monteure je 2 Stunden
(ohne Fundamenterstellung)

Freie Fallhöhe

0,55 m

Geeignet für

Kinder ab 2 Jahren,
öffentliche Spielplätze etc.,

soziale Aktivitäten.