

## Trawler

Nr.: 0-21144-702



## Ausschreibungstext

### Technische Daten

Grundfläche: 3,40 x 3,60 m

Mindestraum: 6,30 x 7,10 m (30 m<sup>2</sup>)

Gesamthöhe: 2,20 m

Podesthöhe: 0,40/0,60/0,80 m

Rutscheneinsitzhöhe: 0,90 m

Gewicht: 75 kg schwerstes Einzelteil  
440 kg insgesamt

### Standpfosten

Standpfosten aus Robinenschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständerung von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

### Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

### Anbauteile

- Plattenbrüstung aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte (blau/gelb), Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm

- Gitterbrüstung aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 / 25 x 2 mm, einteilige Schweißkonstruktion

- Zugangsgeländer, abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm, bestehend aus waagrechttem Geländerrohr und beidseitig senkrecht angeordneten Brüstungsrohren

- Klettersprossen aus Edelstahlrohr, Ø 38 mm, verdrehungssicher

- senkrechter Handgriff als Aufstiegshilfe aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm

- Kettenleiter mit Edelstahlsprossen

- Steuerrad: drehbar mit Einrastung

- Fernrohr horizontal drehbar 360°, vertikal einstellbar

- Satteldach, Neigung 45°, aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte (braun), 13 mm, Befestigung an Dachrahmen aus Edelstahlrohr Ø 33,7 x 2 mm

- Anbau-Muldenrutsche, 0,60 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsitzteil

Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.

Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

### Fundamente (bauseits)

9 Stck. 0,40 x 0,40 x 0,40 m  
1 Stck. 0,40 x 0,75 x 0,40 m  
Betonmenge: 0,70 m<sup>3</sup>

Montagerichtzeit  
2 Monteure je 4,5 Stunden  
(ohne Fundamenterstellung)

Freie Fallhöhe  
0,90 m

Geeignet für  
Kinder ab 3 Jahren,  
öffentliche Spielplätze etc.,  
Bewegungsaktivitäten