

## Gerätekombination

Nr.: 0-21212-703



## Ausschreibungstext

### Technische Daten

Grundfläche: 4,65 x 9,45 m

Mindestraum: 8,16 x 12,42 m (68 m<sup>2</sup>)

Gesamthöhe: 5,49 m

Podesthöhen: 0,20/0,40/0,60/0,80 m

Rutschenanbauhöhe: 0,80 m

Einsitzhöhe: 0,90 m

### Standpfosten

Standpfosten aus Robinenschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständigung von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

### Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

### Anbauteile

- Rampe aus Profilbrettern, 95 x 30 mm

- Anbau-Treppe mit Trittstufen aus Robinie 170 x 45 mm, aufgeschraubt auf Edelstahlrahmen Ø 33,7 x 2 mm. Steigungshöhe der Stufen 133 mm

- Treppenbrüstung aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 / 20 x 2 mm, einteilige Schweißkonstruktion

- Stufengeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm, für stufenförmig angeordnete Podestböden

- Plattenbrüstung aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte (rot)

- Holzbrüstung aus Robinie, 125 x 30 mm. Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm

- Giebeldach, Neigung 45°, aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte (braun), 13 mm, Befestigung an Dachrahmen aus Edelstahlrohr Ø 33,7 x 2 mm

- Turmdach, Neigung 75°, aus farbiger, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte (braun), 13 mm

- Turmfahne, drehbar

- Sitz aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte (rot), 20 mm

- Balkonbrüstung aus Edelstahlrohr

- Anbau-Muldenrutsche, 0,60 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsitzteil

Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.

Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

### Fundamente (bauseits)

2 Stck. 0,30 x 0,70 x 0,40 m  
25 Stck. 0,40 x 0,40 x 0,40 m  
1 Stck. 0,40 x 0,75 x 0,40 m  
Betonmenge: 1,89 m<sup>3</sup>

Montagerichtzeit  
2 Monteure je 15 Stunden  
(ohne Fundamenterstellung), zzgl. Hebezeug

Freie Fallhöhe  
0,90 m

Geeignet für  
Kinder ab 3 Jahren,  
öffentliche Spielplätze etc.,  
Bewegungsaktivitäten