

## Gerätekombination

Nr.: 0-21634-501



## Ausschreibungstext

### Technische Daten

Geräteraum: 4,10 x 7,50 x 5,85 m  
Mindestraum: 7,25 x 11,60 x 5,85 m  
Aufprallfläche: 60 m<sup>2</sup>  
Gesamthöhe: 5,85 m  
Freie Fallhöhe: 2,32 m  
Podesthöhe: 1,20 m  
Einsitzhöhe: 1,30 m  
Reckstangenhöhen: 1,35/1,90 m  
Gewicht: 85 kg schwerstes Einzelteil  
555 kg insgesamt

### Standpfosten

Standpfosten aus Edelstahlrohr Ø 120 mm mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

### Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

### Anbauteile

- Holzbrüstung aus Robinie, 125 x 30 mm. Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Tandemgeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Turmdach, Neigung 72°, aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte (königsblau), 13 mm. Befestigung an Dachrahmen aus Edelstahlrohr Ø 33,7 x 2 mm
- Turmfahne, drehbar
- Reckstange aus Edelstahlrohr, Ø 38 x 2,5 mm, verdrehungssicher
- Senkrechter Handgriff als Aufstiegshilfe aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Kletterstange und Klettersprossen aus Edelstahlrohr, Ø 38 mm
- Kletternetz aus Herkules-Seil an Edelstahltraverse
- Anbau-Muldenrutsche, 0,60 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsitzteil

Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung.

Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.

### Fundamente (bauseits)

- 1 Stck. 0,30 x 0,30 x 0,40 m
- 11 Stck. 0,40 x 0,40 x 0,40 m
- 1 Stck. 0,40 x 0,75 x 0,40 m

Betonmenge: 0,86 m<sup>3</sup>

Montagerichtzeit  
2 Monteure je 11 Stunden  
(ohne Fundamenterstellung)

Geeignet für  
Kinder ab 5 Jahren,  
öffentliche Spielplätze etc.  
Bewegungsaktivitäten