

## Gerätekombination

Nr.: 0-22320-702



## Ausschreibungstext

### Technische Daten

Gesamthöhe: 3,65 m  
Grundfläche: 2,95 x 7,00 m  
Mindestraum: 6,00 x 10,50 m (46 m<sup>2</sup>)  
Podesthöhe: 1,40/1,80 m  
Rutschenanbauhöhe: 1,80 m  
Einsitzhöhe: 1,90 m  
Gewicht: 105 kg schwerstes Einzelteil  
610 kg insgesamt

### Standpfosten

Standpfosten aus Robinenschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.  
Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständigung von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

### Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

### Anbauteile

- Bogenleiter aus Edelstahlrohr, Ø 38 x 2 mm
- Senkrechte Kletterstange aus Edelstahlrohr, Ø 38 x 2 mm
- Bügelgeländer, abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Plattenbrüstung aus farbiger, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte. Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Kriechtunnel: Ø 56 cm, Edelstahlblech 2,5 mm
- Giebeldach, Neigung 45°, aus blauer, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm. Befestigung an Dachrahmen aus Edelstahlrohr Ø 33,7 x 2 mm
- Sitzplatte aus farbiger, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte (rot), 20 mm
- Tisch aus farbiger, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte (rot), 15 mm
- Anbau-Muldenrutsche, 0,60 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsitzteil

Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.

Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

### Fundamente (bauseits)

3 Stck. 0,30 x 0,30 x 0,40 m  
8 Stck. 0,40 x 0,40 x 0,40 m  
1 Stck. 0,40 x 0,75 x 0,40 m  
Betonmenge: 0,74 m<sup>3</sup>

Montagerichtzeit  
2 Monteure je 6 Stunden  
(ohne Fundamenterstellung)

Freie Fallhöhe  
2,50 m

Geeignet für  
Kinder ab 5 Jahren,  
öffentliche Spielplätze etc.,  
Bewegungsaktivitäten