Gerätekombination

Nr.: 0-22530-702

Ausschreibungstext

Technische Daten
Gesamthöhe: ca. 3,00 m
Grundfläche: ca. 2,28 x 8,57 m
Mindestraum: ca. 5,63 x 12,06 m (51 m²)
Podesthöhe: 1,00/1,60/2,00 m
Rutschenanbauhöhe: 2,00 m
Einsitzhöhe: 2,10 m
Rutschenneigung: 36°
Rutschenbreite: 0,60 m
Rutschblechdicke: 2,5 mm
Gewicht: 125 kg schwerstes Einzelteil
420 kg insgesamt

Standpfosten
Standpfosten aus Robinienschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.
Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständerung von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

Podestboden
Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Anbauteile
- Bügelgeländer, abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Tandemgeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Holzbrüstung aus Robinie, 125 x 30 mm, Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Kletterwand aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte (rot), 20 mm, Rahmen aus Edelstahlrohr, 6 Kletteröffnungen
- Klettersprossen aus Edelstahlrohr, Ø 38 mm, verdrehungssicher
- Kraxelwand aus Robinienholz mit aufgesetzten Kletterelementen aus HPL-Schichtstoffplatte
- schräge Hangelleiter, verschweißte Konstruktion aus Edelstahlrohr 38 x 2,5/33,7 x 2 mm
- senkrechter Handgriff als Aufstiegshilfe aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Anbau-Muldenrutsche, 0,60 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsitzteil

Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.

Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

© 2022 Kaiser & Kühne Freizeitgeräte GmbH - Im Südloh 5 - D-27324 Eystrup - Telefon + 49 (0) 42 54/93 15-0 - Fax +49 (0) 42 54/93 15-24 - info@kaiser-kuehne.com

Fundamente (bauseits)
10 Stck. 0,40 x 0,40 x 0,40 m
2 Stck. 0,30 x 0,30 x 0,40 m
1 Stck. 0,40 x 0,75 x 0,40 m
Betonmenge: 0,90 m³

Montagerichtzeit
2 Monteure je 7 Stunden
(ohne Fundamenterstellung)

Freie Fallhöhe
2,25 m

Geeignet für
Kinder ab 5 Jahren,
öffentliche Spielplätze etc.,
Bewegungsaktivitäten

© 2022 Kaiser & Kühne Freizeitgeräte GmbH - Im Südloh 5 - D-27324 Eystrup - Telefon + 49 (0) 42 54/93 15-0 - Fax +49 (0) 42 54/93 15-24 - info@kaiser-kuehne.com