Kaiser & Kühne

Gerätekombination

Nr.: 0-23800-701

Ausschreibungstext

Technische Daten
Grundfläche: 3,00 x 8,40 m
Mindestraum: 7,60 x 12,75 m (63 m²)
Gesamthöhe: 3,95 m
Podesthöhe: 2,80 m
Rutschenanbauhöhe: 2,80 m
Einsitzhöhe: 2,90 m
Gewicht: 200 kg schwerstes Einzelteil
890 kg insgesamt

Standpfosten
Standpfosten aus Robinienschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.
Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständerung von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

Podestboden
Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit krallenförmigen Spitzen und einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Anbauteile
- Bügelgeländer, abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- senkrechter Handgriff als Aufstiegshilfe aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Gitterbrüstung aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 / 25 x 2 mm, einteilige Schweißkonstruktion
- Klettersprossen aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- senkrechte Kletterstange aus Edelstahlrohr, Ø 38 mm
- Anbau-Muldenrutsche, 0,60 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsitzteil

Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.

Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung.
Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Fundamente (bauseits)
2 Stck. 0,30 x 0,30 x 0,40 m
10 Stck. 0,40 x 0,40 x 0,60 m
1 Stck. 1,40 x 0,75 x 0,40 m
Betonmenge: 1,45 m³

Montagerichtzeit
2 Monteure je 10 Stunden zzgl. Hebezeug
(ohne Fundamenterstellung)

Freie Fallhöhe
2,90 m

Geeignet für
Kinder ab 8 Jahren,
öffentliche Spielplätze etc.,
Bewegungsaktivitäten