

Sandspielkombination

Nr.: 0-31340-700



Ausschreibungstext

Technische Daten

Grundfläche: 1,86 x 6,86 m

Mindestraum: 4,86 x 9,86 m

Gesamthöhe: 2,25 m

Podesthöhe: 0,40 m

Standpfosten

Standpfosten aus Robinenschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständigung von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit durchgehender Bolzenverschraubung.

Anbauteile

- Bügelgeländer, abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Sitz aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm
- Tisch/Markise aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 15 mm
- Sandrutsche aus Edelstahlrohr mit HPL-Schichtstoffplatte
- Stufenrinne mit Sandrad aus Gummi mit Gewebeeinlage
- Sandaufzug mit Transportbehälter aus Gummi und einer 4 mm Edelstahlkette, als umlaufendes Element ausgeführt, damit der Transportbehälter nicht in benachbarte Spielbereiche oder Freiräume gezogen werden kann
- Schüttrohrwand aus HPL-Schichtstoffplatte mit Sandschüttrohr einschließlich Absperrklappe
- Transportschiene aus Edelstahl mit Sandtransportwagen

Metallbauteile: Edelstahl.

Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Fundamente (bauseits)

10 Stck. 0,40 x 0,40 x 0,40 m

Montagerichtzeit

2 Monteure je 8 Stunden

(ohne Fundamenterstellung)

Freie Fallhöhe

0,92 m

Geeignet für

Kinder ab 2 Jahren,
öffentliche Spielplätze etc.,

soziale/manuelle Aktivitäten