Kaiser & Kühne

Bauhof

Nr.: 0-31561-501

Ausschreibungstext

Technische Daten
Grundfläche: 2,85 x 5,65 m
Mindestraum: 5,85 x 8,65 m (36 m²)
Gesamthöhe: 2,60 m
Podesthöhe: 0,80 m
Gewicht: 50 kg schwerstes Einzelteil
510 kg insgesamt

Standpfosten
Standpfosten aus Edelstahlrohr Ø 120 mm mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Podestboden
Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Anbauteile
- Plattenbrüstung aus farbiger, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte
- Schüttrohrwand aus HPL-Schichtstoffplatte mit Sandschüttrohr einschließlich Absperrklappe, Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Bügelgeländer, abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Tandemgeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Giebeldach, Neigung 45°, aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm, Befestigung an Dachrahmen aus Edelstahlrohr Ø 33,7 x 2 mm
- Klettersprossen aus Edelstahl
- Sitz: aus farbiger, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm
- Sandaufzug mit Transportbehälter aus Gummi und einer 4 mm Edelstahlkette, als umlaufendes Element ausgeführt, damit der Transportbehälter nicht in benachbarte Spielbereiche oder Freiräume gezogen werden kann
- Sandrutsche aus Edelstahlrohr mit HPL-Schichtstoffplatte
- Transportschiene aus Edelstahl mit Sandtransportwagen

Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung.
Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Fundamente (bauseits)
10 Stck. 0,40 x 0,40 x 0,40 m
Betonmenge: 0,64 m³

Montagerichtzeit
2 Monteure je 7 Stunden
(ohne Fundamenterstellung)

Freie Fallhöhe

1,10 m

Geeignet für
Kinder ab 5 Jahren,
öffentliche Spielplätze etc.,
soziale / manuelle Aktivitäten