

Wasserspielanlage

Nr.: 0-34024-000



Ausschreibungstext

Technische Daten

Gesamthöhe: ca. 1,17 m

Grundfläche: ca. 0,95 x 1,35 m

Mindestraum: ca. 3,95 x 4,35 m (14 m²)

Gewicht: 55 kg schwerstes Einzelteil
105 kg insgesamt

K&K Wasserpumpe Artikel Nr. 0-33130-001

Höhe: 1,17 m

Wasserpumpe zum direkten Anschluss an eine Wasserleitung, Saugrohranschluss 1 ¼ Zoll (Leitungsdurchmesser mind. ¾ Zoll).

Verschweißte Edelstahlkonstruktion, gekapseltes Pumpengehäuse, Pumpenmechanik mit Wälz- und Gleitlagerung, Oberes Pumpengehäuse mit Schwengel muss z.B. während der Frostperiode entfernt werden, Verschlussdeckel („Überwinterungsplatte“) für das verbleibende Pumpenunterteil wird mitgeliefert.

Bitte beachten Sie:

Bei Anschluss der Wasserpumpe an eine Druckwasserleitung wird die K&K Ventilkombination (Art.Nr. 0-33190-000) benötigt.

Bei beabsichtigter, zeitweiliger Unterbrechung der Wasserversorgung (Zeitschaltuhr o.ä.) baut sich bei weiterer Pumpenbetätigung ein Unterdruck im Leitungssystem auf, der zum Rückschlagen des Pumpschwengels führt. Es ist daher zwingend erforderlich, die Betätigung des Pumpschwengels zu verhindern (beispielsweise durch Einsatz des Pumpenschlosses Artikelnummer 1040639).

Beachten Sie dabei zusätzlich die in der Montageanleitung angegebenen Rahmendaten (Abstände, Durchmesser der Leitungen etc.); diese erhalten Sie auf Anfrage bei K&K oder direkt als PDF von unserer Web-Site

Flanschrohr Artikel Nr. 1040065

Flanschrohr zum Anschrauben an K&K Wasserpumpe.

Zum Einbetonieren unterhalb der Spielebene.

K&K Wasserverteiltisch (0,50) Artikel Nr.0-33480-000

Grundfläche: 0,85 x 0,94 m

Gesamthöhe: 0,65 m

Verschweißte Edelstahlkonstruktion mit 2 Wasserablaufrohren. Gummikegelverschluss mit Arretierung zur restlosen Wasserentnahme. Blechdicke min. 2 mm/ Rohr Ø 38 mm.

Passendes Ringfundament (15166) zur Verankerung am Flanschring und Formsteine (15167) zum Aufmauern und Ausgleichen von Höhenunterschieden bzw. zur sicheren Gründung in losen Fallschutz (Sand, Feinkies etc.) können gegen Mehrpreis mitgeliefert werden.

Fundamente (bauseits)

1 Stck. 0,50 x 0,50 x 0,50 m

Betonmenge: 0,13 m³

Montagerichtzeit

2 Monteure je 1 Stunde
(ohne Fundamenterstellung, ohne Wasseranschluss)

Freie Fallhöhe
0,50 m

Geeignet für
Kinder ab 4 Jahren
öffentliche Spielplätze etc.
manuelle Aktivitäten