

## Wasserspielanlage

Nr.: 0-34050-502



## Ausschreibungstext

### Technische Daten

Gesamthöhe: ca. 1,40 m

Grundfläche: ca. 1,85 x 4,15 m

Mindestraum: ca. 4,85 x 7,15 m (30 m<sup>2</sup>)

Gewicht: 85 kg schwerstes Einzelteil  
220 kg insgesamt

### Standpfosten

Standpfosten aus Edelstahlrohr Ø 120 mm mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

### Anbauteile

- Halterrohr aus Edelstahlrohr, Ø 38 x 2,5 mm, verdrehungssicher
- Klettersprosse (gekröpft) aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm

### K&K Wasserspeicher Artikel Nr. 0-33125-000

Verschweißte Edelstahlkonstruktion, Klemmteil zum Befestigen an Halterrohr Ø 38 mm, mit Anschlusselement geeignet für den Anschluss eines Gartenschlauches mit Schlauchstück 1/2" bzw. 3/4". (z.B. Gardena® oder vergleichbar).

### K&K Wasserreservoir mit 1 Ablaufrohr

Grundfläche: Ø 0,68 m

Verschweißte Edelstahlkonstruktion mit einem Wasserablaufrohr. Gummikegelverschluss mit Arretierung zur restlosen Wasserentnahme. Blechdicke: min. 2 mm/Rohr Ø 38 mm.

### K&K Wasserrinne M5 2,40 m

Verschweißte Edelstahlkonstruktion. Blechdicke: 2,5 mm / Rohr Ø 38 mm. Mit 1 Anbindung an Standpfosten, stufenlose Neigung zum Einbau für das erforderliche Gefälle für den Zu- und Ablauf des Wassers durch zusätzliche Aufständering.

### K&K Wassertisch (0,25) Artikel Nr. 0-33445-000

Grundfläche: 0,84 x 1,84 m

Gesamthöhe: 0,40 m

Verschweißte Edelstahlkonstruktion mit 1 Wasserablaufrohr. Gummikegelverschluss mit Arretierung zur restlosen Wasserentnahme. 4 Ablagen. Blechdicke: min. 2 mm / Rohr Ø 38 mm. Verankerung am Flanschring.

Passendes Ringfundament (15165) zur Verankerung am Flanschring und Formsteine (15170) zum Aufmauern und Ausgleichen von Höhenunterschieden bzw. zur sicheren Gründung in losen Fallschutz (Sand, Feinkies etc.) können gegen Mehrpreis mitgeliefert werden.

Metallbauteile: Edelstahl. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind gegen unbefugtes Lösen gesichert.

### Fundamente (bauseits)

4 Stck. 0,40 x 0,40 x 0,40 m

1 Stck. 0,50 x 0,50 x 0,50 m

Betonmenge: 0,38 m<sup>3</sup>

### Montagerichtzeit

2 Monteure je 1 Std.  
(ohne Fundamenterstellung, ohne Wasseranschluss)

Freie Fallhöhe  
0,95 m

Geeignet für  
Kinder ab 2 Jahren,  
beaufsichtigte Spielplätze etc.,  
manuelle Aktivitäten