

Wasserspielanlage

Nr.: 0-34060-702



Ausschreibungstext

Technische Daten

Gesamthöhe: ca. 1,40 m

Grundfläche: ca. 1,75 x 4,75 m

Mindestraum: ca. 4,75 x 7,75 m (31 m²)

Gewicht: 80 kg schwerstes Einzelteil
270 kg insgesamt

Standpfosten

Standpfosten aus Robinenschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm, mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständigung von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

Anbauteile

- Halterrohr aus Edelstahlrohr, Ø 38 x 2,5 mm, verdrehungssicher
- Klettersprosse (gekröpft) aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm

K&K Wasserreservoir mit 1 Ablaufrohr

Grundfläche: Ø 0,68 m

Verschweißte Edelstahlkonstruktion mit einem Wasserablaufrohr. Gummikegelverschluss mit Arretierung zur restlosen Wasserentnahme. Blechdicke: min. 2 mm / Rohr Ø 38 mm.

K&K Wasserspeier Artikel Nr. 0-33125-000

Verschweißte Edelstahlkonstruktion, Klemmteil zum Befestigen an Rohr Ø 38 mm, mit Anschlusselement geeignet für den Anschluss eines Gartenschlauches mit Schlauchstück 1/2" bzw. 3/4". (z.B. Gardena® oder vergleichbar).

K&K Wasserrinne M1 2,40 m

Verschweißte Edelstahlkonstruktion. Blechdicke: min. 2 mm / Rohr Ø 38 mm. Zur Anbindung an Standpfosten, mit stufenloser Neigung zum Einbau für das erforderliche Gefälle für den Zu- und Ablauf des Wassers.

K&K Stauklappe

Stauklappe für K&K Wasserrinnen, frei positionierbar, Handgriff aus Edelstahl, Blatt aus Gummi mit Gewebeeinlage.

K&K Maxitisch 6 x 0,80 m mit Wasserventil

Grundfläche: 1,40 x 1,70 m

Höhe: 0,80 m

Sechseckige Edelstahlkonstruktion mit arretierbarem Gummikegelverschluss zum Stauen und Regulieren von Wasser. Blechdicke: min. 2 mm.

Metallbauteile: Edelstahl.

Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Fundamente (bauseits)
10 Stck. 0,40 x 0,40 x 0,40 m
Betonmenge: 0,64 m³

Montagerichtzeit
2 Monteure je 2 Std.
(ohne Fundamenterstellung, ohne Wasseranschluss)

Freie Fallhöhe
0,95 m

Geeignet für
Kinder ab 2 Jahren,
beaufsichtigte Spielplätze etc.,
manuelle Aktivitäten