



1. Gerätestandort unter Berücksichtigung des Platzbedarfs festlegen.
2. Bodenaushub für Fundamente nach Zeichnung vornehmen.  
Bitte beachten Sie: Für eine standsichere Montage werden mittelschwer lösbare Bodenarten vorausgesetzt.
3. Fundamente mit Stampfbeton C20/25 (=B 25) ausgießen und Flanschrahmen entsprechend Zeichnung 0,40 m unterhalb Oberkante Spielebene in Beton einsetzen und ausrichten.
4. Als Telefonleitung ist folgendes Kunststoffrohr erforderlich:  
(von K & K unter Art.-Nr. 0-36200-000 lieferbar, aber nicht im Lieferumfang des Artikels dieser Montageanleitung enthalten):
  - Rohrkenndaten:  
Material = PE (PN 6)  
Aussendurchmesser x Wandstärke: 50 x 4,5 mm
  - max. Gesamtlänge: 50 m (einschließlich aller Teillängen)
  - ca. 0,35 m unter Spielebene verlegen
  - das Rohr möglichst direkt ohne Biegungen zwischen den Stationen verlegen
5. Nach Abbinden des Betons Telefonsäule aufsetzen und mit Flanschrahmen verschrauben
6. Telefonsäule nur mit gelieferter BEULCO-Rohrverschraubung mit K&K Telefonleitung verbinden (siehe Zeichnung). Diese Verschraubung sichert den Anschluss gegen Lösen und Eindringen von (Regen-) Wasser.
7. Öffnung bis zur Spielebenenmarkierung (=Stift an Standsäule) mit Bodenmaterial abdecken.
8. Alle Schraubverbindungen gemäß Wartungsanleitung nach 4-5 Wochen überprüfen und ggf. fest nachziehen.

Alle mit dem Gerät gelieferten Spezialwerkzeuge (z.B. Innensechskant-Schlüssel für gesicherte Schrauben etc.) sowie alle gerätespezifischen Unterlagen, die für das Sicherheitsmanagement nach DIN EN 1176-7, Punkt 8, wichtig sind oder sein könnten wie z.B. Rechnung, Lieferschein oder Auftragsbestätigung, Montageanleitung und Wartungsanleitung im Original oder in einer Kopie an die zuständigen Stellen weiterleiten.

