

## Zerrspiegel (senkrecht konvex)

Nr.: 0-37211-500



## Ausschreibungstext

### 3Technische Daten

Grundfläche: 0,95 x 0,20 m

Gesamthöhe: 1,50 m

Mindestraum: 3,95 x 3,20 m (11 m<sup>2</sup>)

Gewicht: 40 kg schwerstes Einzelteil  
70 kg insgesamt

### Standpfosten

Standpfosten aus Edelstahlrohr Ø 120 mm, mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl (blau/RAL 5015) abgedeckt.

### Anbauteil

- senkrecht konvexer Spiegel aus hochglanzpoliertem Edelstahl in HPL-Rahmen

Metallbauteile: Edelstahl. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind gegen unbefugtes Lösen gesichert.

### Fundamente (bauseits)

2 Stck. 0,40 x 0,40 x 0,60 m

Betonmenge: 0,19 m<sup>3</sup>

### Montagerichtzeit

2 Monteure je 0,5 Stunden

(ohne Fundamenterstellung)

### Geeignet für

alle Altersgruppen,  
beaufsichtigte Spielplätze  
manuelle Aktivitäten