

Zerrspiegel (konkav)

Nr.: 0-37212-700

**Ausschreibungstext**

Technische Daten

Grundfläche: 0,20 x 0,95 m

Mindestraum: 3,95 x 3,20 m

Gesamthöhe: 1,50 m

Gewicht: 40 kg schwerstes Einzelteil
75 kg insgesamt

Standpfosten

Standpfosten aus Robinenschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständierung von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

Anbauteil

- konkaver Spiegel aus hochglanzpoliertem Edelstahl in HPL-Rahmen

Metallbauteile: Edelstahl.

Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Fundamente (bauseits)

2 Stck. 0,40 x 0,40 x 0,60 m

Betonmenge: 0,19 m³

Montagerichtzeit

2 Monteure je 0,5 Stunden

(ohne Fundamenterstellung)

Geeignet für

alle Altersgruppen,
beaufsichtigte Spielplätze
manuelle Aktivitäten