Kaiser & Kühne

Rondell

Nr.: 0-37215-700

Ausschreibungstext

Technische Daten
Gesamthöhe: 1,50 m
Grundfläche: 1,50 x 1,75 m
Mindestraum: Ø 4,75 m (15 m²)

Standpfosten
Standpfosten aus Robinienschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 12 cm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.
Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständerung von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 12 cm, unterhalb der Spielebene.

Anbauteile
- Plattenbrüstung aus farbiger, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte (gelb), Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7x2 mm Uhrzeiger aus HPL-Schichtstoffplatte blau zum manuellen Einstellen der Uhrzeit
- konkaver Spiegel aus hochglanzpoliertem Edelstahl in HPL-Rahmen
- Konvexer Spiegel aus hochglanzpoliertem Edelstahl in HPL-Rahmen
- Glücksradwand aus HPL-Schichtstoffplatte, 15 mm
- Rechenschieber: Elemente aus Polyamid, Ø 80 mm
- Klangröhren aus Edelstahl, aufgehängt an Drahtseilen, Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm; inkl. Klangschlegel aus PVC, mittels Edelstahlkette befestigt an einem Standpfosten

Metallbauteile: Edelstahl.
Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Fundamente (bauseits)
6 Stck. 0,40 x 0,40 x 0,40 m
Betonmenge: 0,58 m³

Montagerichtzeit
2 Monteure je 2 Stunden
(ohne Fundamenterstellung)

Geeignet für
alle Altersgruppen,
öffentliche Spielplätze etc.