

**Standardschaukel (2,50) Stahl - verzinkt**

Nr.: 0-40340-000



**Ausschreibungstext**

**Technische Daten**

Grundfläche: 1,75 x 2,20 m

Mindestraum: 8,05 x 2,20 m (14 m<sup>2</sup>)

Schaukelhöhe: 2,50 m

Gewicht: 22 kg schwerstes Einzelteil  
110 kg insgesamt

- Schaukelstützen aus Stahl, Ø 76,1 mm, Wandstärke 2,9 mm, feuerverzinkt; Anbindung an Schaukelträger über Anschlussplatten
- Schaukelträger aus Stahl, Ø 88,9 mm, Wandstärke 3,2 mm, feuerverzinkt; Anbindung an Schaukelstützen über Anschlussplatten
- Schaukelachse aus Edelstahl, bestehend aus innenliegender Lagerachse Ø 28 mm aus Vollmaterial, Außenrohr Ø 42,4 mm mit 2 mm Wandstärke sowie Gleitlagern
- trapezförmige Kettenabhängung bestehend aus Edelstahlketten Ø 7 mm, mit integrierten, kugelgelagerten Drehwirbeln, um ein Verknoten der Ketten zu verhindern
- Sicherheitsschaukelsitz aus Gummi mit formstabiler Alu-Einlage und lückenloser Einpunktaufhängung
- an Schaukelachse und am Schaukelsitz: Kettenbefestigung mit Klemmadapter aus Edelstahl

**Fundamente (bauseits)**

4 Stck. 0,50 x 0,70 x 0,50 m

Betonmenge: 0,70 m<sup>3</sup>

**Montagerichtzeit**

2 Monteure je 2 Stunden

(ohne Fundamenterstellung)

**Freie Fallhöhe**

1,50 m

**Geeignet für**

Kinder ab 5 Jahren,  
öffentliche Spielplätze etc.,  
Bewegungsaktivitäten