



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 021833 0754 Rev. 00

Modell(e): 0-40325-000, 0-40328-000, 0-40330-000, 0-40332-000,
0-40334-000, 0-40335-000, 0-40336-000, 0-40338-000,
0-40340-000, 0-40342-000, 0-40344-000, 0-40345-000,
0-40346-000, 0-40348-000, 0-40350-000, 0-40352-000,
0-40354-000, 0-40356-000, 0-40366-000, 0-40368-000,
0-40451-000, 0-40453-000, 0-40552-000, 0-40553-000,
0-40556-000, 0-40562-000, 0-40563-000, 0-40566-000,
9-40340-020, 9-40340-021, 9-40340-022, 9-40342-020,
9-40342-021, 9-40342-022, 9-40344-020, 9-40344-021,
9-40344-022, 9-40345-020, 9-40345-021, 9-40346-020,
9-40346-021, 9-40346-022, 9-40348-020, 9-40348-021

Kenndaten:

Schaukeln sind Stahlkonstruktionen aus Edelstahl bzw. Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet und einbrennlackiert.

Balken und Pfosten mit folgenden Querschnitten: Ø60,3 x 5 mm, Ø76,1 x 3,6 mm, Ø120 x 3 mm, Ø88,9 mm, 108 mm, 114 mm, 120 mm, 139,7 mm

Auf- und Abhängungen aus Edelstahl, K&K Spezialkreuzgelenk mit kugelgelagertem Drehwirbel.

Gruppenschaukelsitze mit Ø1,20 mm und Ø1,00 m
Handicapschaukelsitz aus Gummi und Edelstahl

Geprüft nach: DIN EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-2:2017
EN 1176-1:2017
EN 1176-2:2017

**Produktions-
stätte(n):** 021833