

Standardschaukel (3,00) Stahl - verzinkt

Nr.: 0-40352-000



Ausschreibungstext

Technische Daten

Grundfläche: 2,05 x 3,80 m

Mindestraum: 8,80 x 3,80 m (28 m²)

Schaukelhöhe: 3,00 m

Gewicht: 36 kg schwerstes Einzelteil
150 kg insgesamt

- Schaukelstützen aus feuerverzinktem Stahl, Ø 76,1 mm, Wandstärke 2,9 mm; Anbindung an Schaukelträger über Anschlussplatten
- Schaukelträger aus feuerverzinktem Stahl, Ø 88,9 mm, Wandstärke 3,2 mm; Anbindung an Schaukelstützen über Anschlussplatten
- Schaukelachse aus Edelstahl, bestehend aus innenliegender Lagerachse Ø 28 mm aus Vollmaterial, Außenrohr Ø 42,4 mm mit 2 mm Wandstärke sowie Gleitlagern
- trapezförmige Kettenabhängung bestehend aus Edelstahlketten Ø 7 mm, mit integrierten, kugelgelagerten Drehwirbeln, um ein Verknoten der Ketten zu verhindern
- Sicherheitsschaukelsitz aus Gummi mit formstabiler Alu-Einlage und lückenloser Einpunktaufhängung
- an Schaukelachse und am Schaukelsitz: Kettenbefestigung mit Klemmadapter aus Edelstahl

Fundamente (bauseits)

4 Stck. 0,60 x 0,80 x 0,60 m

Betonmenge: 1,15 m³

Montagerichtzeit

2 Monteure je 2 Stunden

(ohne Fundamenterstellung)

Freie Fallhöhe

1,80 m

Geeignet für

Kinder ab 5 Jahren,
öffentliche Spielplätze etc.,
Bewegungsaktivitäten