

Drehscheibe (0,45)

Nr.: 0-43133-000

**Ausschreibungstext**

Technische Daten

Grundfläche: Ø 0,49 m

Mindestraum: Ø 3,49 m (10 m²)

Höhe: 2,25 m

Gewicht: 35 kg schwerstes Einzelteil
40 kg insgesamtMitrehender Boden und Aufbau: profiliertes Edelstahlblech/Edelstahl.
Wälzlagerung: eingriffsicher und schmutzgeschützt. Verankerung mit Flansching.

Fundament (bauseits)

1 Stck. 0,35 x 0,35 x 0,60 m

Betonmenge: 0,13 m³

Montagerichtzeit

1 Monteur 1 Stunde

(ohne Fundamenterstellung)

Freie Fallhöhe

0,15 m

Bitte beachten Sie

Die Aufprallfläche rund um das Spielgerät muss ein angemessenes Maß an Stoßdämpfung aufweisen, das einer freien Fallhöhe von mind. 600 mm entspricht (s. EN 1176-5).

Geeignet für

Kinder ab 3 Jahren,
öffentliche Spielplätze etc.
Bewegungsaktivitäten.

Für den höhengleichen und einfachen Einbau in synthetischen Fallschutz ist gegen Mehrpreis ein Fundamentanker (Art.Nr. 1090219) erhältlich. Bei zeitweiser Demontage der Drehscheibe wird die Bodenöffnung höhengleich durch eine passende HPL-Platte verschlossen.