

Balanciersteg

Nr.: 0-52020-000



Ausschreibungstext

Technische Daten

Grundfläche: 2,65 x 0,45 m

Mindestraum: 5,65 x 3,45 m (13 m²)

Balancierhöhe: 0,35 m

Balanciergestell: Edelstahl/Balancierflächen mit Gummigranulat belegt. Granulatfarbe wahlweise: rot, grün, blau und gelb

Wipffeder: Spezialfederdraht Ø 20 mm

Gewicht: 55 kg insgesamt

Inklusive Bodenanker

Montagerichtzeit

wird in einem Stück vormontiert angeliefert

Fundamente

Bei leichtem Boden (üblicherweise loses Schüttmaterial, wie z.B. Rindenmulch, Holzschnitzel, Sand, Kies) ist eine Überdeckung der Bodenplatte des Bodenankers mit Fundamenten (2 Stck. 0,80 x 0,50 x 0,10 m) erforderlich.

Betonmenge: 0,08 m³

Freie Fallhöhe

0,35 m

Bitte beachten Sie

Die Aufprallfläche rund um das Spielgerät muss ein angemessenes Maß an Stoßdämpfung aufweisen, das einer freien Fallhöhe von mind. 600 mm entspricht (s. EN 1176-6).

Geeignet für

Kinder ab 3 Jahren,
öffentliche Spielplätze etc.,
Bewegungsaktivitäten

Für den höhengleichen und einfachen Einbau in synthetischen Fallschutz sind gegen Mehrpreis Fundamentanker (Art.-Nr. 1090219) erhältlich. Bei zeitweiser Demontage wird die Bodenöffnung höhengleich mit einer passenden HPL-Platte verschlossen.