

Minireck (0,90)

Nr.: 0-53109-900



Ausschreibungstext

Technische Daten

Länge: 1,75 m

Mindestraum: 4,75 x 3,15 m (16 m²)

Gesamthöhe: 1,05 m

Reckstangenhöhe: 0,90 m

Gewicht: 15 kg schwerstes Einzelteil
35 kg insgesamt

Standpfosten

Standpfosten aus Edelstahlrohr Ø 114 mm, Wandstärke 3 mm, mit verschweißten Kappen aus Edelstahl abgedeckt.

Farbe: RAL nach Wahl

Anbauteile

Reckstange aus Edelstahlrohr, Ø 38 mm, Wandstärke 2,5 mm, verdrehungssicher

Metallbauteile: Edelstahl 1.4301

Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein.

Die Schraubverbindungen sind gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Fundamente (bauseits)

2 Stck. 0,50 x 0,50 x 0,50 m

Betonmenge: 0,30 m³

Montagerichtzeit

1 Monteur je 0,5 Stunden

(ohne Fundamenterstellung)

Freie Fallhöhe

0,92 m

Geeignet für

Kinder ab 3 Jahren,
öffentliche Spielplätze etc.,
sportliche Aktivitäten