

Certificat**N°. Z2 021833 0768 Rev. 00****Modèle(s):****0-52160-500, 0-52170-501, 0-55420-x00, 0-55441-x01,
0-55470-x01, 0-55480-x03, 0-55485-x03, 0-55490-x01,
0-55500-502, 0-55502-502, 0-55595-x03, 0-55600-x04****Paramètres:**

Équipements combinés avec poteaux (voir types de poteaux d'appui ci-dessous),
pièces rapportées en acier inoxydable ou galvanisé, HPL 13/15/20 mm.
Pièces rapportées et toboggans en acier inoxydable, balustrades et revêtements
de plateforme en bois de robinier, corde Hercule d'un Ø de 16, 18 ou 22 mm,
poteau montant en acier inoxydable, poteau d'appui comme expliqué ci-dessous.

Explication des types de poteaux d'appui -x :

- 3 Poteau d'appui en bois lamellé-collé KAROLAM®, enterré
- 5 Poteau d'appui en tube d'acier inoxydable, Ø de 120 mm
- 7 Poteau d'appui en bois lamellé-collé KAROLAM® avec pied d'appui
tubulaire, Ø de 120 mm
- 9 Poteau d'appui en tube d'acier inoxydable, Ø de 114 mm

Testé selon:**DIN EN 1176-1:2017
EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-3:2017
EN 1176-3:2017****Site(s) de
Production:****021833**