

## Klönecke

Nr.: 0-62155-500



## Ausschreibungstext

### Technische Daten

Grundfläche: 1,25 x 2,15 m

Mindestraum: 4,25 x 5,30 m (18 m<sup>2</sup>)

Gesamthöhe: 2,30 m

Sitzhöhe: 0,35 / 0,40 m

Tischhöhe: 0,60 m

Gewicht: 55 kg schwerstes Einzelteil  
260 kg insgesamt

### Standpfosten

Standpfosten aus Edelstahlrohr Ø 120 mm mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

### Anbauteile

- Plattenbrüstung aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte (blau) mit 3 Ausschnitten in Form des K&K Logos, Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Holzbrüstung aus Robinie, 125 x 30 mm, Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Zeltdach, Neigung 45°, aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte (königsblau), 13 mm, Befestigung an Dachrahmen aus Edelstahlrohr Ø 33,7 x 2 mm
- Sitz und Tisch: aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte (rot), 20 mm
- Tischfuß Edelstahlrohr

Metallbauteile: Edelstahl

### Fundamente (bauseits)

5 Stck. 0,40 x 0,40 x 0,40 m

Betonmenge: 0,32 m<sup>3</sup>

### Montagerichtzeit

2 Monteure je 2 Stunden

(ohne Fundamenterstellung)

### Geeignet für

Alle Altersgruppen,  
öffentliche Spielplätze etc.  
soziale Aktivitäten.