

## Spieluhr

Nr.: 0-62158-501



## Ausschreibungstext

### Technische Daten

Grundfläche: 1,05 x 2,15 m

Mindestraum: 4,05 x 5,30 m (18 m<sup>2</sup>)

Gesamthöhe: 2,30 m

Sitzhöhe: 0,40 m

### Standpfosten

Standpfosten aus Edelstahlrohr Ø 120 x 3 mm mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

### Anbauteile

- Zeltdach, Neigung 45°, aus höchst witterungsbeständiger HPI-Schichtstoffplatte, 13 mm. Befestigung an Dachrahmen aus Edelstahlrohr Ø 33,7 x 2 mm

- Sitz aus farbiger, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm

- Plattenbrüstung aus farbiger, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte (rot und gelb). Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm. Frontplatte mit Uhr, Zeiger aus HPL-Schichtstoffplatte, blau, zum manuellen Einstellen der Uhrzeit.

### Metallbauteile: Edelstahl

Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

### Fundamente (bauseits)

4 Stck. 0,40 x 0,40 x 0,40 m

Betonmenge: 0,26 m<sup>3</sup>

### Montagerichtzeit

2 Monteure je 2 Stunden

(ohne Fundamenterstellung)

### Geeignet für

Alle Altersgruppen,  
öffentliche Spielplätze etc.  
soziale Aktivitäten.