

Spielgerät **Wasserspielanlage**
Artikelnummer **034330700**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Robinenschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständering von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

Bündig mit dem Podest abschließende Standpfosten sind mit angeschweißten Ronden aus Edelstahl abgedeckt.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung. Pumpenpodest mit profiliertem Edelstahlblech.

Anbauteile

- Bügelgeländer abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Tandemgeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Holzbrüstung aus Robinie, 125 x 30 mm, Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Klettersprosse (gekröpft) aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- senkrechter Handgriff als Aufstiegshilfe aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm

Wasserpumpe Artikel Nr. 0-33130-001

Saugrohranschluss 1 ¼ Zoll (Leitungsdurchmesser mind. ¾ Zoll), verschweißte Edelstahlkonstruktion, gekapseltes Pumpengehäuse, Pumpenmechanik mit Wälz- und Gleitlagerung, Oberes Pumpengehäuse mit Schwengel muss während der Frostperiode entfernt werden, Verschlussdeckel („Überwinterungsplatte“) für das verbleibende Pumpenunterteil wird mitgeliefert.

Bitte beachten Sie:

Bei Anschluss der Wasserpumpe an eine Druckwasserleitung wird die K&K Ventilkombination (Art.Nr. 0-33190-000 oder 0-33195-000) benötigt.

Bei beabsichtigter, zeitweiliger Unterbrechung der Wasserversorgung (Zeitschaltuhr o.ä.) baut sich bei weiterer Pumpenbetätigung ein Unterdruck im Leitungssystem auf, der zum Rückschlagen des Pumpschwengels führt. Es ist daher zwingend erforderlich, die Betätigung des Pumpschwengels zu verhindern (beispielsweise durch Einsatz des Pumpenschlosses Artikelnummer 1040639).

Spielgerät **Wasserspielanlage**
Artikelnummer **034330700**

Produktbeschreibung (Seite 2)

Beachten Sie dabei zusätzlich die in der Montageanleitung angegebenen Rahmendaten (Abstände, Durchmesser der Leitungen etc.); diese erhalten Sie auf Anfrage bei K&K oder direkt als PDF von unserer Web-Site unter www.kaiser-kuehne.com.

Y-Rinne

Y-förmige Wasserrinne mit einem Einlauf-Bereich und zwei Ausläufen, Blechstärke: min. 2 mm / Rohr Ø 38 mm

Wasserrad Ø 0,60 m

Wasserrad bestehend aus 12 Schaufeln, an der Stirnseite flächig abgekantet und durch Seitenwände eingeschlossen. Radlagerung mit Wälzlagern, Blechstärke 2,5 mm, mit Aufständerung, Rohr Ø 38 mm, vorbereitet zur Aufnahme der Wasserrinne.

Wasserrinne 1,60 m, 3 Stück

Verschweißte Edelstahlkonstruktion. Blechdicke: min. 2 mm / Rohr Ø 38 mm. Abgeschrägter Auslauf. Stufenlose Neigung zum Einbau für das erforderliche Gefälle für den Zu- und Ablauf des Wassers durch zusätzliche Aufständerung.

Stauklappe, 5 Stück

Stauklappe für K&K Wasserrinnen, frei positionierbar, Handgriff aus Edelstahl, Blatt aus Gummi mit Gewebeeinlage

Förderbecken

Verschweißte Edelstahlkonstruktion mit Aufnahmevorrichtung für das Fußlager der Wasserspirale. Wasserzulauf direkt unter oder über dem Rohrring. Blechdicke min. 2 mm / Rohr Ø 38 mm.

Passendes Ringfundament (15168) zur Verankerung am Flanschring und Formsteine (15169) zum Aufmauern und Ausgleichen von Höhenunterschieden bzw. zur sicheren Gründung in losen Fallschutz (Sand, Feinkies etc.) können gegen Mehrpreis mitgeliefert werden.

Wasserspirale (2,00) mit Handradantrieb

Länge: 2,00 m

Außendurchmesser: 0,25 m

Handrad Ø: 0,80 m

Verschweißte Edelstahlkonstruktion mit Wälzlagern, Fußlager zum Aufschrauben, Anbindung an Pfosten.

Auffangbecken modular

Verschweißte Edelstahlkonstruktion zur Wasseraufnahme, mit Wasserablaufrohr. Blechdicke min. 2 mm / Rohr Ø 38 mm. Zur Anbindung an Pfosten.

Wasserschale (0,50) Artikel Nr. 0-33431-000

Grundfläche: 0,84 x 1,00 m

Gesamthöhe: 0,62 m

Gewicht: 55 kg insgesamt

Verschweißte Edelstahlkonstruktion mit 1 Wasserablauföffnung. Blechdicke: min. 2 mm/Rohr Ø 38 mm. Verankerung am Flanschring.

Passendes Ringfundament (15165) zur Verankerung am Flanschring und Formsteine (15170) zum Aufmauern und Ausgleichen von Höhenunterschieden bzw. zur sicheren Gründung in losen Fallschutz (Sand, Feinkies etc.) können gegen Mehrpreis mitgeliefert werden.

Wassertisch (0,25) Artikel Nr. 0-33440-000

Gesamthöhe: 0,40 m

Verschweißte Edelstahlkonstruktion mit 1 Wasserablaufrohr. Gummikegelsverschluss mit Arretierung zur restlosen Wasserentnahme. 2 Ablagen. Blechdicke: min. 2 mm / Rohr Ø 38 mm. Verankerung am Flanschring.

Passendes Ringfundament (15165) zur Verankerung am Flanschring und Formsteine (15170) zum Aufmauern und Ausgleichen von Höhenunterschieden bzw. zur sicheren Gründung in losen Fallschutz (Sand, Feinkies etc.) können gegen Mehrpreis mitgeliefert werden.

Metallbauteile: Edelstahl.

Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor

Spielgerät **Wasserspielanlage**
Artikelnummer **034330700**


Produktbeschreibung (Seite 3)

Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät **Wasserspielanlage**
 Artikelnummer **034330700**

<https://kaiser-kuehne.com/product/wasserspielanlage-32/>

Produktdaten



(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	7,07
	B	4,39
	H	2,00
Mindestraum [m]	L	10,07
	B	7,35
	H	2,00
Aufprallfläche [m ²]	52,00	
freie Fallhöhe [m]	1,20	
Anzahl Monteure	2	
Montagezeit [Std]	8	
Hebezeug	Nein	
Einzelgewicht [kg]	55	
Gesamtgewicht [kg]	626	

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m ³]	Anzahl
0,40	0,40	0,40	0,064	9
0,50	0,50	0,50	0,125	7
0,70	0,50	0,50	0,175	1
			1,626	17

Nutzung

Einsatzgebiete	
Aktivitäten	
Altersgruppen	2+
Anzahl Benutzer	29
Podesthöhen [m]	0,20 0,95

Inklusion

Begegnungsmöglichkeit		Dramaspiel	
Einzelspiele		Erforschendes Spiel	
Feinmotorik		Fühlen	
Funktionelles Spielen		Gruppenspiele	
Kommunikation		Koordination	
Paralleles Spielen		Selbstwahrnehmung	
Tasten			

Spielgerät **Wasserspielanlage**
Artikelnummer **034330700**

Varianten

17984 *Classic*



30494 *Aloha*



30495 *Beach*



30496 *City*



30497 *Coral*



30498 *Ice Palace*



30499 *Jungle*



30500 *Mermaid*



30501 *Nature*



30502 *Ocean*



30503 *Pirate*



30504 *Safari*



30505 *Sky*



30506 *Sun*



30507 *Sunny Day*



Spielgerät **Wasserspielanlage**
Artikelnummer **034330700**

Varianten

30508 *Sweden*

