



1. Gerätstandort unter Berücksichtigung des Platzbedarfs (Aufprallfläche) festlegen.
2. Bodenaushub für das Fundament nach Zeichnung vornehmen. Bitte beachten Sie: Für eine standsichere Montage werden mittelschwer lösbare Bodenarten vorausgesetzt.
3. Den Fundamentanker 0,40m unter Spielebene einsetzen und mit der Wasserwaage kontrollieren. Die Fundamentankerbefestigung befindet sich auf der Fundamentoberkante (siehe Detail). Anschließend das Fundament mit Stampfbeton C20/25 ausgießen.
4. Freigabe zum Spielen erst nach Abbinden der Betonfundamente.
Die Verschraubung des Sandbaggers mit dem Fundamentanker erfolgt in der Reihenfolge: Baggerfuß - Scheibe - Selbstsich. Hutmutter M16.
5. Alle Schraubverbindungen gemäß Wartungsanleitung nach 4-5 Wochen überprüfen und ggf. fest nachziehen.

Alle mit dem Gerät gelieferten Spezialwerkzeuge (z.B. Innensechskant-Schlüssel für gesicherte Schrauben etc.) sowie alle gerätespezifischen Unterlagen, die für das Sicherheitsmanagement nach DIN EN 1176-7, Punkt 8, wichtig sind oder sein könnten wie z.B. Rechnung, Lieferschein oder Auftragsbestätigung, Montageanleitung und Wartungsanleitung im Original oder in einer Kopie an die zuständigen Stellen weiterleiten.