



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 021833 0791 Rev. 01

Zertifikatsinhaber: **Kaiser & Kühne
Freizeitgeräte GmbH**
Im Suedloh 5
27324 Eystrup
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt: **Wippen**

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf-, Zertifizierungs-, Validierungs- und Verifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.: 713329489-02

Gültig bis: 2029-07-01

Datum, 2024-09-27

(Jens Biesenack)

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 021833 0791 Rev. 01

Modell(e): 0-44128-000, 0-44131-000, 0-44141-000,
0-44145-000, 0-44150-000, 0-44201-000,
0-44202-000, 0-44203-000, 0-44204-000,
0-44205-000, 0-44206-000, 0-44207-000,
0-44208-000, 0-44209-000, 0-44210-000,
0-44211-000, 0-44212-000, 0-44216-000,
0-44221-000, 0-44226-000, 0-44231-000,
0-44242-000, 0-44248-000, 0-44250-000,
0-44251-000, 0-44262-000, 0-44269-000,
0-44272-001, 0-44275-000, 0-44277-000,
0-44280-000, 0-44340-000, 0-44350-000,
0-44382-002, 0-44384-002

Kenndaten:

0-442xx-000:
x- diverse Tiermotive
Sitzelement aus 13 mm starken HPL-Platten,
Handgriffe und Fußrasten aus Polyamid.
Innenliegendes Rosta-Element als Federbegrenzung.
Bodenanker aus feuerverzinktem Stahl.

Die Hüpfplatten 0-44131-000, 0-44141-000 und 0-44145-000
bestehen aus:
hochverdichtetem Kunstharzpressholz 20 mm der Marke „Pagholz“,
Druckfedern aus Federdraht Ø 12 mm.

Die weiteren Federgeräte bestehen
aus HPL 20 mm, Druckfedern aus Federstahl Ø 12 bzw.
20 mm und Wippgestellen aus Edelstahl.

Die Balkenwippen 0-44340-000 und 0-44350-000 bzw.
Pendelwaagen 0-44382-002 und 0-44384-002 bestehen
aus Stahlrohren, feuerverzinkt und/ oder
pulverbeschichtet und einbrennlackiert und HPL 20 mm,
sowie Pendelsitzen an Edelstahlketten abgehängt.

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 021833 0791 Rev. 01

Die Federgeräte 0-44128-000 und 0-44150-000 versetzen den Nutzer durch Verwendung von starken Spezialfedern nicht in eine erzwungene Bewegung. Die freien Fallhöhen liegen unter 0,60 m, daher bestehen keine besonderen Anforderungen in Hinblick auf die stoßdämpfenden Eigenschaften des Untergrundes.

Geprüft nach:

DIN EN 1176-1:2024
DIN EN 1176-6:2019
EN 1176-1:2017/A1:2023
EN 1176-6:2017/AC:2019