

Montageanweisungen

1. Gerätestandort unter Berücksichtigung des Platzbedarfs festlegen. Um ein sicheres Spielen mit der Effektscheibe zu gewährleisten, sollte ein umlaufender Bereich von 1,50 m Ausdehnung zur Verfügung stehen, der frei von Hindernissen ist.
2. Bodenaushub für Fundament nach Zeichnung vornehmen.
Bitte beachten Sie: Für eine standsichere Montage werden mittelschwer lösbare Bodenarten vorausgesetzt.
3. Fundament mit Stampfbeton C20/25 herstellen und Fundamentrahmen entsprechend Zeichnung 0,40 m unterhalb Oberkante Erdreich in Beton einsetzen und mit Wasserwaage exakt waagrecht ausrichten.
4. Nach Abbinden des Betons Standrohr auf Fundamentrahmen setzen und verschrauben (4 x Sechskantmutter DIN 985 - M16 - verz.; 4 x Scheibe DIN 125 - ϕ 17 - verz.). Fundament mit geeignetem Bodenmaterial abdecken.
5. **Zum Anbau der Effektscheibe an das Standrohr müssen die Schrauben mit der gelieferten Montagepaste leicht gefettet werden.**
Das an der runden Motivscheibe montierte Drehlager in das Standrohr schieben, Löcher in den beiden Flanschringen zur Deckung bringen und miteinander verschrauben (6 x Sicherheitsschraube M8 x 20; 6 x Unterlegscheibe ϕ 8,4).
6. Alle Schraubverbindungen gemäß Wartungsanleitung nach 4-5 Wochen überprüfen und ggf. fest nachziehen.
Alle mit dem Gerät gelieferten Spezialwerkzeuge (z.B. Innensechskant-Schlüssel für gesicherte Schrauben etc.) sowie alle gerätespezifischen Unterlagen, die für das Sicherheitsmanagement nach DIN EN 1176-7 wichtig sind oder sein könnten, wie z.B. Rechnung, Lieferschein oder Auftragsbestätigung, Montageanleitung und Wartungsanleitung, im Original oder in einer Kopie an die zuständigen Stellen weiterleiten.

