

Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **022166704**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Robinenschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständigung von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

Podestböden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Anbauteile

- Gitterbrüstung aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 / 25 x 2 mm, einteilige Schweißkonstruktion
- Bügelgeländer, abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Tandemgeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Stegbrücke: Netzkonstruktion in V-Form aus Forta-Herkules-Seil, Laufsteg aus Holzsprossen mit ca. 40 mm lichtem Sprossenabstand, Befestigung an Stahlrahmenkonstruktion, Brüstungshöhe ca. 0,75 m
- Stützpfosten aus Robinenschichtholz Ø 120 mm mit Rohrstandfuß aus Edelstahl
- Wackelbrücke an Tandemtraverse, Laufhölzer aus Robinie Ø 10 cm. Feingliedrige Geländerketten aus Edelstahl. Durchtrittschutz aus Robinienholz.
- Giebeldach, Neigung 45°, aus farbigen, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm, Befestigung an Dachrahmen aus Edelstahlrohr Ø 33,7 x 2 mm
- Zelt Dach, Neigung 45°, aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm, mit Windspiel, Befestigung an Dachrahmen aus Edelstahlrohr Ø 33,7 x 2 mm
- Sitz: aus farbiger, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm
- Kletterstange aus Edelstahlrohr, Ø 38 mm
- Bogenleiter aus Edelstahlrohr
- Kettenleiter mit Edelstahlsprossen
- Anbau-Muldenrutsche, 0,60 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsitzteil

Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **022166704**

Produktbeschreibung (Seite 2)

Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.

Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät **Gerätekombination**
 Artikelnummer **022166704**

<https://kaiser-kuehne.com/product/geraetekombination-19/>

Produktdaten

(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	10,20
	B	8,30
	H	4,35
Mindestraum [m]	L	13,20
	B	11,80
	H	4,35
Aufprallfläche [m ²]		90,00
freie Fallhöhe [m]		1,70
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		14
Hebezeug		Ja
Einzelgewicht [kg]		105
Gesamtgewicht [kg]		1.525

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m ³]	Anzahl
0,30	0,30	0,40	0,036	3
0,40	0,40	0,40	0,064	15
0,75	0,40	0,40	0,120	1
1,00	0,60	0,50	0,300	2
			1,788	21

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze	
Aktivitäten	Rutschen	Klettern
	Bewegungsaktivität	
Altersgruppen	5+	
Anzahl Benutzer	37	
Rutschhöhen [m]	1,70	
Podesthöhen [m]	1,00	1,40 1,60
Inklusion	Begegnungsmöglichkeit	 Dramaspiel 
	Einzelspiele	 Funktionelles Spielen 
	Geschwindigkeit	 Gleichgewicht 
	Gruppenspiele	 Höhenerfahrung 
	Kommunikation	 Koordination 
	Paralleles Spielen	 Selbstwahrnehmung 

Spielgerät **Gerätekombination**
 Artikelnummer **022166704**

Varianten



Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **022166704**

Varianten

25952 *Sweden*

