

Artikelnummer 910095056

Produktbeschreibung (Seite 1)



Dalbenturmanlage bestehend aus:

Dalbenturm (9,50) mit Tunnel-Wendelrutsche 30°/38° (5,00 m) und Anbau-Breitrutsche (2,00 m); Turmhaube blau, mit Windfahne

Standpfosten

Stahl Ø 193,7 x 4 mm, feuerverzinkt

Podestböden

Dreieckige Edelstahlpodeste, Schweißkonstruktion mit Belag aus Tränenblech, glasperlgestrahlt, schraubbare Flanschverbindungen an den Standpfosten.

Leiteraufstiege aus Edelstahlrohr, Sprossenhöhe 500 mm, inklusive Absturzsicherung, zwischen den Podesten, glasperlgestrahlt.

Schutzgitter (ab 1,00 m Podesthöhe)

Schweißkonstruktion aus Edelstahlrohr Ø 21 / 33,7 mm, glasperlgestrahlt, schraubbare Flanschverbindungen an den Standpfosten

Turmhaube

Hochdrucklaminat 15 mm, farbig

Turmabschluss

Windfahne

Anbau-Breitrutsche

Anbauhöhe: 2,00 m Einsitzhöhe: 2,10 m Rutschenneigung: 36° Rutschenbreite: 1,10 m Rutschblechdicke: 2,5 mm

Einteilige Edelstahlkonstruktion, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsitzteil, durch Muldenform besonders



Artikelnummer 910095056

Produktbeschreibung (Seite 2)

geräuscharm.

Tunnel-Wendelrutsche 30°/38° Rutschenanbauhöhe: 5,00 m Einsitzhöhe: 5,10 m Rutschenneigung: 30°/38° Tunneldurchmesser: 0,80 m Rutschblechdicke: 2,5 mm Verlauf: Wendelung 360° rechts

Rutschensegmente aus Edelstahl, durch Tunnelform besonders geräuscharm, zu einer aus Transportgründen dreiteiligen, um einen Mittelpylon gewendelten Rutsche verschweißt, inkl. entsprechenden Verbindungsflanschen, um die Montage vor Ort zu erleichtern

Inklusive Mlttelpylon: Edelstahlrohr Ø 298,5 x 7,1 mm

Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.

Verankerung

Verdübelung der Standfußronde mit 2 Injektions-Ankerstangen aus nichtrostendem Stahl A4. Zum Schutz vor Schäden ist der Turm mit einem Blitzableiter ausgestattet.

Artikelnummer 910095056 https://kaiser-kuehne.com/product/kk-dalbenturmanlage-950/

Produktdaten

(ohne Maßstab)

<u>Installation</u>		<u>Nutzung</u>		
Gerät [m] L B H	8,00	Einsatzgebiete		
		Aktivitäten		
Mindestraum [m] L	10,50	Altersgruppen	4+	
B H	11,50 9,50	Anzahl Benutzer	26	
Aufprallfläche [m²] freie Fallhöhe [m]	68,00 2,10			
Anzahl Monteure Montagezeit [Std]	2 20	Inklusion	Einzelspiele	Funktionelles Spielen
Hebezeug	Nein		Geschwindigkeit	Höhenerfahrung
Einzelgewicht [kg] Gesamtgewicht [kg]	0 1.900			
Fundamente				
L [m] B [m] H [m] Vol [m	•			
1,00 1,00 0,50 0,500 1,00 0,40 0,40 0,160	4 3			
1,00 0,40 0,50 0,200	1			
0,80 0,80 1,00 0,640 3,320	<u> </u>			



Artikelnummer 910095056

Varianten

